

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-83-84

СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В КОНУСЕ ВЫНОСА ГОРОДСКОЙ БАЛКИ (САРАТОВ)

Шешнёв Александр Сергеевич

кандидат географических наук, заведующий лабораторией геоэкологии Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов

Маджид Длер Салам Маджид

аспирант геологического факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов

Решетников Михаил Владимирович

кандидат географических наук, старший научный сотрудник Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования содержания органического вещества в конусе выноса городской балки, расположенной на территории Саратова.

Ключевые слова: балка, нефтепродукты, конус выноса, органическое вещество.

THE CONTENT OF OIL PRODUCTS AND ORGANIC MATTER IN THE DEBRIS CONE OF GULLY IN THE CITY OF SARATOV

Sheshnev Aleksandr Sergeevich

Candidate of Geographical Sciences, Head of the Laboratory of Geocology, Saratov State University, Saratov

Majeed Dler Salam Majeed

postgraduate of the geological faculty of Saratov State University, Saratov

Reshetnikov Mikhail Vladimirovich

Candidate of Geographical Sciences, Senior Researcher, Saratov State University, Saratov

Abstract. The article discusses the results of a study of the content of organic matter in the removal cone of a city ravine located on the territory of Saratov.

Keywords: gully, oil products, debris cone, organic matter.

Территория Саратова имеет высокое овражно-балочное расчленение. Базисом эрозии служит Волгоградское водохранилище. В этих условиях у некоторых балок образуются конусы выноса [6]. В течение года, в зависимости от гидрологических особенностей, конус выноса разное количество времени находится в затопленном и надводном состояниях.

Баланс наносов в звеньях эрозионной сети – один из факторов, определяющих геоэкологическую обстановку [2]. На урбанизированных территориях поступление наносов с водосбора во многом определяется техногенными условиями (запечатанность и задернованность почв, наличие специфических

источников поступления материала, характер застройки и пр.). Поступающий материал, как правило, загрязнен частицами техногенного происхождения. На токсичность донных отложений оказывают влияние факторы, имеющие сезонные колебания, в т. ч. состав воды, температурный и гидрологический режим, окислительно-восстановительные условия.

Источники поступления нефтепродуктов с водосбора – это, в первую очередь, утечки от эксплуатации автомобильной техники. Органическое вещество имеет смешанное происхождение – это и смываемые частицы почв, и содержащие углерод вещества техногенного происхождения, в частности, многие овраги в Саратове частично заполнены навозом еще до середины XX века [6].

В августе 2019 года исследован конус выноса балки «Токмаковский овраг», сформированный в Волгоградском водохранилище в черте города Саратова в Заводском районе (рис. 1). Отнесение грунтов к конкретному генетическому типу современных отложений неоднозначно: с одной стороны, это балочный пролювий, с другой – современные донные отложения Волгоградского водохранилища. Кроме того, грунты имеют признаки почвоподобных тел.



Рис. 1. Поверхность конуса выноса Токмаковского оврага.

Истоки ручья – два малобитных родника, дренирующие подземные воды сеноманского водоносного горизонта. Верховье водосбора занято частной застройкой, в средней части овраг пересекает многоэтажную застройку. В нижней части распространены садовые участки. На двух участках по 650 и 875 м ручей скрыт в коллекторе. В ручей попадают промышленные и бытовые сточные воды, формирующие значительную часть общего расхода ручья. Общая длина ручья – 4,75 км, площадь водосбора 8,7 км², площадь долинного комплекса 0,5 км² [1].

На площади конуса выноса оврага Токмаковского 50 тыс. м² выполнено опробование грунтового материала по 10 площадкам с глубин 0–25 см (рис.

2). В образцах определяли показатели: рН водной вытяжки; гравиметрическим методом содержание нефтепродуктов (НП) и содержание органического вещества (ОВ) по методу Тюрина в модификации ЦИНАО при использовании фотоэлектроколориметра КФК-3. Аналитические исследования выполнены в лаборатории геоэкологии Саратовского государственного университета.



Рис. 2. Схема опробования грунтов конуса выноса Токмаковского оврага.

Содержание ОВ в пределах 0,89–2,8% при среднем значении 1,64%; концентрация НП изменяется от 380 до 8600 мг/кг при среднем 1802 мг/кг; величина рН составляет 7,11–7,63 ед. (табл.). Коэффициент корреляции в паре НП–ОВ составляет 0,78 (очень высокая положительная); НП–рН = –0,4 (средняя отрицательная); ОВ–рН = 0,05 (слабая положительная).

Согласно классификации загрязнения донных отложений НП [5] к категории «грязные» (205,6÷500 мг/кг) относятся грунты площадок опробования 9 и 10, или 20% проб; к категории «очень грязные» (>500 мг/кг) – 80% проб.

Содержание ОВ в грунте конуса выноса меньше, чем у любого типа почв на территории города Саратова. Таким образом, на данном участке процесса накопления ОВ в виде гумуса не происходит, и идет процесс рассеяния углерода в этой форме нахождения.

Концентрация НП превышает фоновое значение, характерное для почв района и в четырех пробах превышен безопасный уровень содержания нефтепродуктов (1000 мг/кг), то есть идет процесс аккумуляции углерода в форме нефтепродуктов.

Нефтепродукты как загрязнители отрицательно воздействуют на ряд физических параметров почв, которые в свою очередь влияют на

гумификацию. Положительная корреляционная связь связана, вероятно, с тем, что ряд компонентов, содержащихся в составе нефтепродуктов, является также частью гуминовых соединений.

Содержание органического вещества в донных отложениях оказывает влияние на накопление нефтепродуктов, тяжелых металлов и прочих соединений, что важно для водных объектов в условиях антропогенного воздействия [3; 4]. Поэтому содержание органического вещества можно рассматривать в качестве индикатора зон потенциального накопления загрязняющих веществ.

Загрязненные донные отложения, образующиеся при выносе материала с твердым стоком из оврагов и балок, можно рассматривать в качестве накопленного экологического вреда для водного объекта. Кроме непосредственно ухудшения качества компонентов окружающей среды, оказывается влияние на особенности судоходства и условия обитания гидробионтов. В перспективе авторами будут исследованы сезонные особенности содержания органического углерода, нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ для молодых российских ученых – кандидатов наук (проект МК-33.2020.5).

Список литературы:

1. Башкатов А.Н. Ландшафтно-экологический подход при оценке функциональной структуры долинных комплексов территории города (на примере г. Саратова). Дисс. ... канд. геогр. наук. – Волгоград: Волгоградская гос. архитектурно-строительная академия, 2003. – 158 с.
2. Бондарев В.П., Беляев В.Р., Иванова Н.Н., Эврар О. Доставка наносов с водосборных склонов в долину реки // Геоморфология. – 2014. – № 1. – С. 36–45.
3. Дегтярева Л.В. Сезонная динамика содержания органического углерода в донных отложениях западной части Северного Каспия // Известия Самарского научного центра РАН. – 2013. – Т. 15. – № 3. – С. 484–488.
4. Степанова Н.Ю., Латыпова В.З., Анохина О.К. Экологическое нормирование содержания загрязняющих веществ в донных отложениях // Проблемы региональной экологии. – 2007. – № 4. – С. 40–47.
5. Уварова В.И. Современное состояние уровня загрязненности вод и грунтов некоторых водоемов Обь-Иртышского бассейна // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. – Вып. 305. – 1988. – С. 23–33.
6. Шешнёв А.С. Город и Волга: экологические аспекты освоения прибрежной зоны Саратова и Вольска // Недр Поволжья и Прикаспия. – 2019. – № 99. – С. 82–88.
7. Шешнёв А.С., Редков В.И. Особенности деформаций зданий в зонах засыпанных оврагов в г. Саратове // Геориск. – 2012. – № 1. – С. 42–48.

Таблица 1.

Содержание нефтепродуктов и органического вещества в пробах конуса выноса.

номер пробы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нефтепродукты в пробе, мг/кг	1380	1340	920	820	960	960	2240	8600	420	380
органическое вещество, %	1,33	1,38	1,33	2,16	1,82	1,39	1,73	2,8	0,89	1,59
рН	7,11	7,23	7,3	7,74	7,63	7,56	7,33	7,25	7,54	7,51